

Skötsel­anvisningar

Här följer Skötsel­anvisningar. Du som vill kan ladda ner samma information i PDF.

Ladda ner filen: [\[+\] Skötsel­anvisningar](#)

Målade luckor

Målade ytor rengörs med milda och i hushållet normalt förekommande rengöringsmedel. Eftertorka med vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas, torrtorka med torr trasa. Använd inte skurpulver, ammoniak eller andra medel som innehåller slipmedel. Diskbänksluckor måste torkas av efter diskning så att det inte blir vatten kvar på kanterna.

Laminat luckor

Använd trasa fuktad med vatten eller diskmedel vid behov, torrtorka ej. För fläckborttagning kan T-sprit eller lacknafta användas, eftertorka med rent vatten. Använd inte medel som innehåller ammoniak eller slipmedel.

Träluckor

Använd mildt rengöringsmedel, gärna gulsåpa som dessutom är miljövänligt och torka med en lätt fuktad trasa. Använd inte skurpulver eller andra preparat som innehåller slipmedel eller andra repande partiklar.

Alla luckor

Det finns speciell spislist att köpa som skyddar luckor vid spis mot hög värme.

Skåp

Använd fuktig trasa och diskmedelslösning, även koncentrerat diskmedel kan användas. Om ytan är mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit användas. Skurpulver, stålull eller andra medel med slipande effekt får inte användas. Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att inte vatten tränger in i skarvar.

Bänkskivor

Rengörs med alla i hushållet normalt förekommande rengöringsmedel. Undvik att koncentrerade mineralsyror och starkt frätande ämnen såsom vätesuperoxid, jod och bläck kommer i kontakt med laminatyten. Dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar. Laminatet tål upptill 200 grader. Släpp inte ut ångan från diskmaskin rakt upp på underkant på bänkskivan. Det finns speciell folie att köpa för att skydda undersidan av bänkskivan vid diskmaskin, det finns även alu-lister att köpa på kanter mot spis som skyddar väldigt bra mot värme och stötar.